



Ficha Datos Seguridad

Emitido por Atp	Departamento R&D	Fecha 12 de septiembre de 2011	Página nº 1 (11)
Denominación producto Ikaros Man-Overboard (MOB) Smoke Signal Mk III		Documento nº FDS Ikaros MOB smoke Mk III	Edición nº. 1

SECCIÓN 1 IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA

1.1. Identificador del producto

Nombre del Producto	Ikaros MOB Smoke Mk III
Nº de Artículo	345205
Nombre químico	Contiene 1350 g de compuestos pirotécnicos
Número de documento	FDS Ikaros MOB smoke Mk III - ed1

1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso	Señal de socorro
Usos desaconsejados	Sin especificar

1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Empresa/Fabricante	Hansson PyroTech AB / Nammo LIAB AB
Dirección de la Empresa	P O Box 51, SE-711 23 Lindesberg, Suecia
E-mail, internet	info@hansson-pyrotech.com www.hansson-pyrotech.com
Número de teléfono	+46 581 871 00
Número de fax	+46 581 872 51

1.4. Teléfono emergencia

Teléfono de emergencias	+46 70 314 59 76 (Disponible 24 horas)
Contacto	Pregunte por el personal de servicio en Nammo LIAB AB

SECCIÓN 2 IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Peligro importante para la salud	Dispositivo pirotécnico; emitirá humo y se calentará (200°C). Peligros relacionados con el contenido de la señal.
Inhalación	El humo puede ser irritante.
Contacto con la piel	El contacto con gases calientes o una carcasa caliente puede producir quemaduras.
Contacto con los ojos	El contacto con humo y/o cenizas puede ser irritante.
Ingestión	Si se ingiere el humo de una señal defectuosa, llevar al paciente al hospital inmediatamente.
Riesgo de incendios y explosión	Si se expone a las llamas el producto podría inflamarse.
Peligro medioambiental	Grandes cantidades de humo sin quemar de las señales defectuosas pueden ser tóxicas para organismos acuáticos y pueden producir efectos a largo plazo en ambientes



Ficha Datos Seguridad

Emitido por Atp	Departamento R&D	Fecha 12 de septiembre de 2011	Página nº 2 (11)
Denominación producto Ikaros Man-Overboard (MOB) Smoke Signal Mk III		Documento nº FDS Ikaros MOB smoke Mk III	Edición nº. 1

acuáticos.

Clasificación CLP	Clasificación DPD
División del Explosivo 1.4 – H204 Categoría de Toxicidad Aguda 4 – H332 Irritación ocular Categoría 2 – H315 Sensitizador de piel Categoría 1 – H317 Irritación ocular Categoría 2 – H319 STOT SE Categoría 3 – H335 Acuático crónico Categoría 2 – H411 Consultar la Sección 16 para obtener las frases completas de los Peligros	Explosivo – R2 Nocivo -R20/22-R36/37/38-R43 Peligroso para el medioambiente - R51/53 Consultar la Sección 16 para obtener las frases completas sobre Riesgos

2.2. Elementos de la etiqueta

ATENCIÓN

Contiene: Clorato de potasio y solvente Naranja 86

H204 – Peligro de incendio o de proyección.

H332 – Nocivo en caso de inhalación.

H315 - Provoca irritación cutánea

H317 – Puede provocar una reacción alérgica en la piel

H319 – Provoca irritación ocular grave.

H335 – Puede irritar las vías respiratorias

H411 – Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos



P102 - Mantener fuera del alcance de los niños.
P210 - Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. – No fumar.
P280 – Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P501 – Eliminar el contenido/el recipiente en lugares autorizados.
P370+P378 - En caso de incendio: Utilizar agua para apagarlo.
P309+P311 - En caso de exposición o si se encuentra mal: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

2.3. Otros peligros

El contacto con gases calientes, carcasa caliente o bengala puede producir quemaduras graves.

SECCIÓN 3 COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

3.2. Mezclas

Componente(s) peligrosos

Según CLP EC1272/2008



Ficha Datos Seguridad

Emitido por Atp	Departamento R&D	Fecha 12 de septiembre de 2011	Página nº 3 (11)
Denominación producto Ikaros Man-Overboard (MOB) Smoke Signal Mk III		Documento nº FDS Ikaros MOB smoke Mk III	Edición nº. 1

Identificación en el producto	Sustancias	CAS N°	N° Registro REACH	%	Gram o	Categoría CLP Peligros y Frases H
Composición Encendido:	Clorato de potasio	3811-04-09	No disponible todavía	40	20.0	Sólido comburente Cat 1 – H271 Toxicidad Aguda Cat. 4 – H302, H332 Acuático crónico Cat 2 – H411
Composición Humo:	Clorato de potasio	3811-04-09	No disponible todavía	35	455.0	Sólido comburente Cat 1 – H271 Toxicidad Aguda Cat. 4 – H302, H332 Acuático crónico Cat 2 – H411
	Solvente Naranja 86	81-64-1	No disponible todavía	40	520.0	Sensitizador de piel Cat 1 – H317 Irritación ocular Cat. 2 – H319 Irritabilidad de la Piel Cat. 2 – H315 STOT SE Cat 3 - H335

Según DPD EC1999/45

Identificación en el producto	Sustancias	CAS N°	%	Gram o	Frases de riesgos
Compuesto Encendido:	Clorato de potasio	3811-04-09	40	20.0	O,Xn,N: R 9-20/22-51/53
Composición Humo:	Clorato de potasio	3811-04-09	35	455.0	O,Xn,N: R 9-20/22-51/53
	Solvente Naranja 86	81-64-1	40	520.0	Xi: R36/37/38-43

Consultar la Sección 16 para obtener las frases H y R completas.



Ficha Datos Seguridad

Emitido por Atp	Departamento R&D	Fecha 12 de septiembre de 2011	Página nº 4 (11)
Denominación producto Ikaros Man-Overboard (MOB) Smoke Signal Mk III		Documento nº FDS Ikaros MOB smoke Mk III	Edición nº. 1

SECCIÓN 4 PRIMEROS AUXILIOS

4.1. Descripción de los primeros auxilios

Después de inhalar	Sacar al paciente al aire libre.
Después del contacto con la piel	En caso de quemaduras, lavar con abundante agua durante 20 min. por lo menos.
Después del contacto con los ojos	Mantener los párpados separados. Lavar con agua abundante. Visitar a un médico si fuera necesario.
Después de ingerir	Llamar a un médico.

4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

El contacto con el tubo caliente puede producir quemaduras. Nocivo en caso de inhalación. Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Únicamente los anteriores.

SECCIÓN 5 MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1. Medios de extinción

- Medios de extinción adecuados	Utilizar cualquier método de extinción en la primera fase del incendio. Una vez encendido el producto ya no se puede apagar.
- No utilizar	Sin restricción.

5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

El producto emite un humo naranja espeso que puede prenderse en un espacio confinado.

5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Asistencia respiratoria.

SECCIÓN 6 MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Precauciones personales	Higiene industrial normal, utilizar guantes de protección.
-------------------------	--

6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

No permitir que los vertidos alcancen los sumideros, alcantarillas y masas de agua ni que se filtren en la tierra.

6.3. Métodos y material de contención y limpieza

Recoger con herramientas que no producen chispas, reutilizar si estuviese en buenas condiciones. En caso



Ficha Datos Seguridad

Emitido por Atp	Departamento R&D	Fecha 12 de septiembre de 2011	Página nº 5 (11)
Denominación producto Ikaros Man-Overboard (MOB) Smoke Signal Mk III		Documento nº FDS Ikaros MOB smoke Mk III	Edición nº. 1

contrario, dejar que lo retiren los expertos.

6.4. Referencia a otras secciones

Consultar secciones 8 y 13.

SECCIÓN 7 MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7.1. Precauciones para una manipulación segura

Evitar dejar caer la señal sobre superficies duras.

7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Almacenamiento

La temperatura no debe superar +75° C

7.3. Usos específicos finales

Señal de socorro

SECCIÓN 8 CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

8.1. Parámetros de control

Sin especificar

8.2. Controles de la exposición

Controles de ingeniería recomendados

No debe haber fuego, chispas ni soldar cerca de estos artículos. Al limpiar algún vertido, utilizar herramientas que no produzcan chispas.

Equipo de protección individual

Normalmente no es necesario. Pero en caso de vertido:

- Protección respiratoria

Ante la existencia de polvo utilizar mascarillas como la EN143 Tipo P o EN149 Tipo FFP-S.

- Protección para las manos

Guantes de protección de piel o similares.

- Protección para los ojos

Gafas antirrotura normales o de protección.

- Protección de la piel

Higiene industrial normal

Medidas higiénicas específicas

No fumar.

Información adicional

Comprobar siempre con su proveedor de equipos de protección.

SECCIÓN 9 PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Apariencia

Tubo amarillo de aluminio dentro de un cuerpo de plástico amarillo con una etiqueta naranja, mecanismo de encendido negro.

Olor

Ninguno

Umbral del olor

No procede

pH (producto concentrado)

No procede



Ficha Datos Seguridad

Emitido por Atp	Departamento R&D	Fecha 12 de septiembre de 2011	Página nº 6 (11)
Denominación producto Ikaros Man-Overboard (MOB) Smoke Signal Mk III		Documento nº FDS Ikaros MOB smoke Mk III	Edición nº. 1

Punto de fusión (°C)	Sin determinar
Punto/rango de ebullición (°C)	No procede
Punto de ignición (°C)	No procede
Índice evaporación	No procede
Inflamabilidad	El contenido es inflamable
Propiedades explosivas	Generador de humo pirotécnico.
Presión vapor (mbar a 25°C)	No procede
Densidad vapor	No procede
Densidad a 20°C (g/cm ³)	Sin determinar
Solubilidad en agua (% por peso)	Insoluble
Solubilidad en disolventes	Sin determinar
Coefficiente partición (POW)	No procede
Temperatura combustión espontánea (°C)	> 250
Temperatura descomposición (°C)	Sin determinar
Viscosidad	No procede
Propiedades oxidantes	El contenido tiene propiedades oxidantes

9.2. Información adicional

Observación : Estos valores son normales y no se trata de una especificación

SECCIÓN 10 ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1. Reactividad

Producto estable en las condiciones de almacenamiento y manipulación recomendadas.

10.2. Estabilidad química

Producto estable en las condiciones de almacenamiento y manipulación recomendadas.

10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

Producto estable en las condiciones de almacenamiento y manipulación recomendadas. Si el vertido de una señal defectuosa entra en contacto con el ácido sulfúrico, ¡puede inflamarse de forma espontánea!

10.4. Condiciones que deben evitarse

Altas temperaturas, más de 100°C

10.5. Materiales incompatibles

Ácido sulfúrico



Ficha Datos Seguridad

Emitido por Atp	Departamento R&D	Fecha 12 de septiembre de 2011	Página nº 7 (11)
Denominación producto Ikaros Man-Overboard (MOB) Smoke Signal Mk III		Documento nº FDS Ikaros MOB smoke Mk III	Edición nº. 1

10.6. Productos de descomposición peligrosos

Dispositivo pirotécnico; emitirá humo y se calentará (200°C).

SECCIÓN 11 INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

No hay datos disponibles para la mezcla. Datos basados en los componentes individuales mostrados a continuación.

Componentes peligrosos	Clorato de potasio y solvente Naranja 86.
(a) toxicidad aguda	Clorato de potasio: LD ₅₀ oral rat 1870 mg/kg - Nocivo en caso de ingestión Producto calculado ATE = 17474 mg/kg - No clasificado como nocivo en caso de ingestión Clorato de potasio: ATE inhalación 1.5 mg/l Producto calculado ATE = 3.9 mg/l - Nocivo en caso de inhalación
(b) corrosión/irritación de la piel	Clasificado como Irritabilidad de la Piel Categoría 2 según CLP por la presencia del solvente Naranja 86
(c) daños/irritación de los ojos grave	Clasificado como Irritación Ocular Categoría 2 según CLP por la presencia del solvente Naranja 86
(d) sensibilización respiratoria o de la piel	Clasificado como Irritabilidad de la Piel Categoría 1 según CLP por la presencia del solvente Naranja 86
(e) mutagenicidad células germinales	Sin efecto nocivo conocido.
(f) carcinogenicidad	Sin efecto nocivo conocido.
(g) toxicidad reproductiva	Sin efecto nocivo conocido.
(h) STOT-exposición simple	Clasificado como Irritación Respiratoria Categoría 3 según CLP por la presencia del solvente Naranja 86
(i) STOT-exposición repetida	Sin efecto nocivo conocido.
(j) riesgo de aspiración	Sin efecto nocivo conocido.
Posibles rutas de exposición	Contacto con la piel
Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas	Los polvos pueden irritar la piel, ojos y el tracto respiratorio. Puede producir sensibilización en contacto con la piel. Se puede producir irritación gástrica, náuseas y vómitos.
Efectos retardados e inmediatos así como efectos crónicos por la exposición corta o prolongada	Sin efecto nocivo conocido.
Información adicional	Ninguna



Ficha Datos Seguridad

Emitido por Atp	Departamento R&D	Fecha 12 de septiembre de 2011	Página nº 8 (11)
Denominación producto Ikaros Man-Overboard (MOB) Smoke Signal Mk III		Documento nº FDS Ikaros MOB smoke Mk III	Edición nº. 1

SECCIÓN 12 INFORMACIÓN ECOLÓGICA

12.1. Toxicidad

No hay datos disponibles para la mezcla. Datos basados en los componentes individuales mostrados a continuación.

Clorato de potasio EC₅₀ Daphnia magna 24h: 1.093mg/l Tóxico.

12.2. Persistencia y degradabilidad

No procede – contiene materiales inorgánicos y en forma de artículo sólido.

12.3. Potencial de bioacumulación

Movilidad No existen datos probados en el producto.

12.4. Movilidad en el suelo

Ninguna – producto en forma de artículo sólido.

12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

No cumple los criterios de clasificación PBT o vPvB.

12.6. Otros efectos adversos

No contamina el Mar (Código IMDG).

SECCIÓN 13 CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Eliminación de residuos Los residuos se deben mantener en un contenedor separado. ¡NO FUMAR!
Sólo deben ser destruidos por expertos. El producto usado se puede eliminar como un residuo plástico/metálico ordinario.

¡NO INTENTE DESMONTAR EL PRODUCTO!

Embalaje contaminado Puede quemarse rápidamente.

SECCIÓN 14 INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

14.1. Número ONU Ver tabla abajo

14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas Ver tabla abajo

14.3. Clase(s) de peligro para el transporte Ver tabla abajo

14.4. Grupo de embalaje No procede

14.5. Peligros para el medio ambiente Ninguno

14.6. Precauciones particulares para los usuarios Consultar las frases P en la Sección 2.2



Ficha Datos Seguridad

Emitido por Atp	Departamento R&D	Fecha 12 de septiembre de 2011	Página nº 9 (11)
Denominación producto Ikaros Man-Overboard (MOB) Smoke Signal Mk III		Documento nº FDS Ikaros MOB smoke Mk III	Edición nº. 1

Clasificación Transporte	En Caja de Madera Aglomerada	En Caja de Madera Aglomerada
Artículo Nº (nº de artículo pedido)	345205	345205
- UN No.	0197	0432
- Designación oficial de transporte	Señales fumígenas	Objetos pirotécnicos <i>para usos técnicos</i>
- Clase de Transporte	1.4G	1.4S
- Instrucción embalaje	P135	P135

Etiqueta



Código IMO-IMDG

- Código EMS	F-B, S-X	F-B, S-X
Número EX (DOT/USA)	2005040231	NO PROCEDE
Nº Cert. Agencia Sueca Servicios Rescate Nº.	13/297/97	711/3825/2004

Comentario

¡Existirán ambas clases de transporte durante un periodo de transición!

SECCIÓN 15 INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Sin especificar

15.2. Evaluación de la seguridad química

No se ha realizado ninguna evaluación de la seguridad química de esta mezcla.

SECCIÓN 16 OTRA INFORMACIÓN

Inventarios - Todos los componentes detallados en EINECS.



Ficha Datos Seguridad

Emitido por Atp	Departamento R&D	Fecha 12 de septiembre de 2011	Página nº 10 (11)
Denominación producto Ikaros Man-Overboard (MOB) Smoke Signal Mk III		Documento nº FDS Ikaros MOB smoke Mk III	Edición nº. 1

Fuentes de los datos utilizados en esta FDS

Archivos de datos internos
Bibliografía como Propiedades Peligrosas de Materiales Industriales de Sax, el diccionario RSC de sustancias y sus efectos, RTECS
CLP Anexo VI Tablas 3.1 y 3.2
Fichas de Datos de Seguridad del Proveedor
Web site EU ESIS

Versión número 1
Fecha de elaboración 12.09.11
Versión Sustituida -
Naturaleza de la revisión -

Mezcla clasificada según CLP (EC1272/2008) y cálculo en base a la información de los componentes.

Frases R utilizadas en el documento

R2 Riesgo de explosión por choque, fricción, fuego u otras fuentes de ignición.
R9 Peligro de explosión al mezclar con materias combustibles
R14/15 Reacciona con el agua liberando gases extremadamente inflamables.
R20/22 Nocivo por inhalación y por ingestión
R34 Provoca quemaduras
R36/37/38 Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias
R43 Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel
R51/53 Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático

Frases H utilizadas en el documento

H204 Peligro de incendio o de proyección
H260 En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente
H271 Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente
H302 Nocivo en caso de ingestión
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves
H315 Provoca irritación cutánea
H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel



Ficha Datos Seguridad

Emitido por Atp	Departamento R&D	Fecha 12 de septiembre de 2011	Página nº 11 (11)
Denominación producto Ikaros Man-Overboard (MOB) Smoke Signal Mk III		Documento nº FDS Ikaros MOB smoke Mk III	Edición nº. 1

H319	Provoca irritación ocular grave
H332	Nocivo en caso de inhalación
H335	Puede irritar las vías respiratorias
H411	Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

En base a la Reglamentación EU 1907/2006 según enmienda 453/2010

La Ficha de Datos de Seguridad del Material actual fue definida por Hansson PyroTech AB en base al conocimiento del producto y fecha de emisión.

Por lo tanto, la fecha que se facilita en este formulario no puede ser considerada como exhaustiva.

Es obligación del operario

- desarrollar bajo su propia responsabilidad las disposiciones de seguridad relacionadas con la utilización del producto considerando los datos de este formulario.
- pasar a todos los usuarios y operarios los datos de seguridad y advertencias necesarios con relación a los riesgos mencionados en la documentación relativa a la utilización del producto.
- tener cuidado por los posibles riesgos que puedan producirse al utilizar el producto con un propósito diferente para el que ha sido creado.